RICOH

# Fotoplano Ricoh MP W3601

01 Escáner de color opcional de gama alta

02 Velocidad de 6,4 páginas A1 por minuto

03 Escaneo de documentos originales a una resulución de 600 ppp

04 Impresión electrofotográfica

05 Imprime a Blanco y Negro

06 Tamaño de copia:
Mínimo: 8,3” x 8,3”
Máximo: 36” x 590”

07 Tamaño de impresión:
Mínimo: (8,5” x 11”) via Bypass
Máximo: 36” x 590” via Alimentador de Rollo

**Panel táctil LCD de 8,5 pulgadas a color**

## CONSUMIBLES

888029 TONER NEGRO

TECHTRADE
Suministros, equipos de impresión y copiado

## ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

**Proceso de copia**
Impresión electrofotográfica

**Velocidad de copia**
3,4 copias por minuto (A0/Tamaño E)
6,4 copias por minuto (A1/Tamaño D)

**Resolución**
Máximo: 600 ppp

**Copia múltiple**
Hasta 99 (teclado numérico)

**Tiempo de calentamiento**
Inferior a 2 minutos

**Velocidad de primera impresión**
18 segundos (A1/Tamaño D)

**Reducción/ampliación**
4R/4E

**Zoom**
25 - 400% (en incrementos del 0,1%)

**Memoria**
1.024 MB + Disco duro de 160 GB

**Capacidad entrada papel**
Bandeja bypass de 1 hoja
Alimentador de 2 bobinas (opcional)
Cassette de papel de 250 hojas (opcional)

**Capacidad de salida de papel**
Superior: 50 hojas A1 (papel normal)
Inferior: 40 hojas A0 (papel normal)

**Tamaño del papel**
Mínimo: 210 x 210 mm (8,3” x 8,3”)
Máximo: 914 x 15.000 mm (36” x 590”)
Bypass Máx.: 914 x 2,000 mm (36” x 78”)

**Gramaje de papel**
20.9 - 157 g/m²

**Dimensiones (An x La x Al)**
1.080 x 637 x 580 mm

**Peso**
Menos de 107 kg

**Fuente de energía**
120V 15A 60Hz

**Consumo máximo de energía**
Menos de 1.440W

**Otras opciones**
Alimentador de 2 bobinas
Cassette de papel de 250 hojas (hasta A3)
Mesa
Soporte para originales
Soporte de bobina
Apiladora trasera
Conversor formato
archivo, Navegador
Ranura USB2.0/SD
LAN inalámbrica
Gigabit Ethernet Tipo B

## ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

**Tipo de controlador**
Integrado

**Velocidad de impresión**
3,4 copias por minuto (A0/Tamaño E)
6,4 copias por minuto (A1/Tamaño D)

**Resolución de la impresora**
Máximo: 600 ppp

**Formato de impresión**
Mínimo: 210 x 257 mm (8,5” x 11”) via Bypass
Máximo: 914 x 15.000 mm (36” x 590”)
via Alimentador de Rollo
Bypass Máx.: 914 x 2,000 mm (36” x 78”)

**Protocolo de red**
TCP/IP, IPX/SPX (cambio automático disponible)

**Formatos admitidos de archivo**
HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™

**Compatible con los siguientes sistemas**
Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 o posterior)

**Interfaz**
USB 2.0
Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet

TECHTRADE
Suministros, equipos de impresión y copiado

## ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

### Velocidad de escaneo
B/N: 80 mm por segundo
Color: 26.7 mm por segundo

### Resolución
Máximo: 600 ppp (TWAIN: 150 x 1.200 ppp)

### Formato del original
Máximo 914 x 15.000 mm (36” x 590”)

### Formatos de salida
PDF/TIFF

### Controladores incluidos
TWAIN de red

### Escaneo a correo electrónico
SMTP, TCP/IP

### Direcciones de destino
Máximo 100 por trabajo

### Direcciones de destino almacenadas
Máximo 150

### Libreta de direcciones
A través de LDAP o localmente en Disco duro

### Escaneo a carpeta
A través de protocolo SMB, FTP o NCP

### Destino
Máximo 50 carpetas por trabajo

### Escaneo a PDF
Estándar

### Especificaciones de seguridad
DataOverwrite Security System: Función de seguridad que sobre-escribe la información latente en el disco rígido del sistema después de imprimir, copiar o escanear.
Cifrado de Datos del HDD: Cifra los datos en el HDD, de tal forma que los datos están seguros, aun si es robado

TECHTRADE
Suministros, equipos de impresión y copiado