



Impresora de color Xerox® C60/C70



01 Resolución

Velocidad: hasta 60/70 ppm en color
y 65/75 ppm en blanco y negro

02 Escáner de una sola pasada: hasta 200 imágenes
por minuto (ipm)

03 Resolución: 2400 x 2400 ppp

04 Tóner: tóner de emulsión agregada de Xerox®
(EA) con tecnología de fusión ultrabaja

05 Gramajes (máximos): hasta 300 g/m² y hasta 256
g/m² para impresión automática a doble cara

06 Tamaño del material de impresión:
hasta SRA3+/330 x 488 mm

CONSUMIBLES

006R01659 Negro

006R01660 Cian

006R01662 Amarillo

006R01661 Magenta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resumen

Hasta 60/70 ppm en color y 65/75 ppm en blanco y negro
Resolución: 2400 x 2400 x 1 ppp (puntos por pulgada)¹
Gramajes de papel: 300 g/m² peso máximo
Tamaños de papel: SRA3+ tamaño máximo
Volumen típico: 15 000 a 70 000 al mes
Ciclo de servicio: 300 000

Tecnología

Impresión, copia, escáner, fax (opcional), vista previa, correo electrónico
Cargue papel y tóner mientras se imprime
Tecnología de registro avanzada para disponer de mayor control
Simple Image Quality Adjustments (SIQA) de serie en la pantalla táctil de la impresora
Registro de ±1.2 mm de delante atrás.
Configuración de papel personalizada y catálogo de papel
Tóner Xerox® EA de baja fusión
Unidades reemplazables Xerox® Smart Kit® de tóner, cilindros, fusor, corotrón de carga, contenedor de residuos, grapas

Credenciales de artes gráficas

Certificación Fogra, certificación IDEAlliance Digital Press System, PANTONE Matching System®, PANTONE GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine¹

Escáner integrado

Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada
Escáner en color
Escaneado a diversas opciones de salida
Capacidad para 250 hojas
Hasta 200 ipm (color y blanco y negro)
Originales hasta A3 de 38 a 200 g/m²

Velocidades de impresión/producción
Velocidades de impresión de la impresora de color Xerox®
C60/C70

- A4
 - 60/70 ppm (60-105 g/m²) no estucado
 - 43/50 ppm (106-176 g/m²) no estucado, (106-150 g/m²) estucado
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) no estucado, (151-300 g/m²) estucado
- A3
 - 30/35 ppm (60-105 g/m²) no estucado

- 21/25 ppm (106-176 g/m²) no estucado, (106-150 g/m²) estucado
- 14/17 ppm (177-300 g/m²) no estucado, (151-300 g/m²) estucado
- SRA3
 - 27/30 ppm (60-105 g/m²) no estucado
 - 19/19 ppm (106-176 g/m²) no estucado, (106-150 g/m²) estucado
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) no estucado, (151-300 g/m²) estucado

Velocidades de impresión en blanco y negro de la impresora de color Xerox® C60/C70

- A4
 - 65/75 ppm (60-176 g/m²) no estucado
 - 43/50 ppm (177-300 g/m²) no estucado, cara arriba (106-176 g/m²) estucado
 - 30/35 ppm (177-300 g/m²) estucado
- A3
 - 33/37 ppm (60-176 g/m²) no estucado, cara arriba
 - 21/25 ppm (177-300 g/m²) no estucado, (106-176 g/m²) estucado
 - 14/17 ppm (177-300 g/m²) estucado
- SRA3
 - 29/33 ppm (60-176 g/m²) no estucado
 - 19/19 ppm (177-300 g/m²) no estucado, cara arriba (106-176 g/m²) estucado
 - 12/12 ppm (177-300 g/m²) estucado

Papel

Flexibilidad/Gramajes

- Bandejas internas:
Bandejas 1 y 2: de 60 a 256 g/m²
Bandejas 3 y 4: de 64 a 220 g/m²
 - Bandeja 1: 500 hojas SRA3
 - Bandeja 2: 500 hojas A3
 - Bandeja 3: 870 hojas A4
 - Bandeja 4: 1140 hojas A4
- Bandeja especial: 250 hojas hasta 300 g/m² no estucado y estucado, hasta 330 x 482 mm
- Opcional HCF y OHCF de 2000 hojas (una bandeja 2000 hojas o dos bandejas 4000 hojas)
Capacidad y manejo (A4)
 - 3260 hojas de serie a través de 4 bandejas internas y una bandeja especial
 - Capacidad máxima de papel: 7260 hojas de serie a través de bandejas normales y dos alimentadores de gran capacidad para gran tamaño (opcional)

Opciones de alimentación y acabado

Alimentador de alta capacidad (HCF)

- A4 (2000 hojas hasta 220 g/m²)

Alimentador de gran capacidad para gran formato con una o dos bandejas (OHCF)

- 60-300 g/m² no estucado
- 106-300 g/m² estucado
- OHCF de 1 bandeja: de 182 × 250 mm (B5) a 330 × 488 mm (SRA3)
- OHCF de 2 bandejas: de 102 × 152 a 330 × 488 mm (SRA3)
- 256 g/m² a doble cara automática
- 300 g/m² a 1 o 2 caras manual para todos los materiales
- Módulo de una o dos bandejas: 2000/4000 hojas
- Materiales de impresión de pequeño tamaño incluidos con OHCF con dos bandejas
- Alimentador de sobres y de materiales de impresión de pequeño tamaño

Bandeja de salida con desplazamiento o bandeja de salida sencilla

- Apiladora para 500 hojas

Acabadora BR

- Apiladora de 3000 hojas con bandeja superior para 500 hojas
- Desplazamiento
- 2/4 orificios
- Grapado de 50 hojas (frontal, trasera, doble, cuatro posiciones)
- Unidad de plegado en C/Z (módulo opcional)

Acabadora de folletos BR

- Apiladora de 1500 hojas con bandeja superior para 500 hojas
- Desplazamiento
- 2/3 orificios
- Grapado de 50 hojas (frontal, trasera, doble, cuatro posiciones)
- Encuadernación de folletos con grapas
- Plegado en V
- Unidad de plegado en C/Z (módulo opcional)
- Generador de folletos plegado en díptico y grapado por el centro de hasta 15 hojas sin estucar, 7 hojas de 106 hasta 176 g/m² estucadas, 5 hojas de 177 a 220 g/m² estucadas

Acabadora para producción pequeña

- Bandeja superior para 500 hojas, bandeja de apilado para 3000 hojas
- Grapado y taladro en varias posiciones, 4 grapas
- Grapado hasta 100 hojas
- Intercalador de 200 hojas para hojas preimpresas e impresas a sangre

Módulo de acabado para producción pequeña con generador de folletos: con todas las características del módulo de acabado para producción pequeña, además de:

- Folleto díptico o encuadernado con grapas hasta 25 hojas (100 páginas impuestas de 75 g/m²)

Acabadora para producción pequeña con generador de folletos y plegadora: con todas las características de la acabadora para producción pequeña con generador de folletos, además de:

- Módulo de plegado A3/Z, A4/tríptico y Z. GBC AdvancedPunch™3
 - Taladro en A4 de hasta 220 g/m²
 - Varios juegos de matrices intercambiables incluidos GBC AdvancedPunch™ Pro3
 - Taladro en A5-SRA3 de hasta 300 g/m²
 - Varios juegos de matrices intercambiables incluidos Módulo Xerox® SquareFold® Trimmer3
 - Plegado con borde cuadrado de hasta 25 hojas
 - Corte lateral entre 2-20 mm en incrementos de 0.1 mm
 - Gramaje de papel de 64-300 g/m² estucado y no estucado
- Grapadora auxiliar
- Grapa hasta 50 hojas de 90 g/m²

Servidor de color integrado Xerox® (DMP)

Características del hardware (iguales o superiores)

- 320 GB de disco duro, con 4 GB de memoria RAM
- Pantalla plana táctil en color de 10.4 pulgadas
- Interfaz Ethernet (opción 10 MBTX/s, 100 MBTX/s, 1000 MBTX/s)

Entornos de cliente admitidos

Vea las especificaciones detalladas en www.xerox.com/C60-C70Specs

Formatos de datos y PDL

- PDF, XPS®, emulación PCL® 6, HP-GL2 (envío directo), TIFF, JPEG, Adobe® PostScript® 3™ (opcional)

Escaneado

- Escaneado a correo electrónico, carpeta, PC, buzón (privado y público), Escaneado a USB, a FTP, a SMB, a escritorio, a PDF con texto apto para búsquedas, PDF/A, XPS, previsualización de miniaturas

Seguridad

- Impresión protegida estándar, autenticación con LDAP/Kerberos/SMB/CAC, PDF protegido por contraseña, cifrado FIPS 140-2, correo electrónico cifrado S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, correo electrónico sobre SSL, sobrescritura de imágenes (inmediata, programada, bajo pedido), cifrado de datos del disco duro, registro de auditoría, preparado para IPv6, cifrado de 256 bits, certificación de criterios comunes

Otras opciones

- Kit para tarjeta de acceso común, opciones de contabilidad, habilitada para Xerox Extensible Interface Platform®, conexión para dispositivos auxiliares
- Impresión desde móvil/smartphone

Opciones adicionales

del servidor de impresión

- Servidor de impresión Xerox® EXi C60/C70 E300 con tecnología Fiery®
- Servidor de impresión integrado Xerox® FreeFlow para la impresora de color Xerox® C60/C70*
- Servidor de impresión Xerox® EX C60/C70 NX con tecnología Fiery®

Requisitos eléctricos

- Impresora: 220-240 VCA, 50/60 Hz
- Opciones de alimentación/acabado:
— Cada módulo requiere conexión 220-240 VCA, 50/60 Hz, 10 A

Dimensiones de la impresora

- Altura: 1391.5 mm
- Anchura: 1574 mm
- Profundidad: 787 mm

Opciones de acabado

4 Bandeja de salida con desplazamiento o bandeja de salida sencilla:
Apilado de 500 hojas.

5 Acabadora BR1: Le aporta funciones de acabado avanzado: desplazamiento, taladro, grapado (1, 2, 4), además de apilado de 3000 hojas y la opción disponible de plegado en C/Z.

6 Acabadora BR con realizador de folletos1: Le ofrece todas las funciones de acabado avanzadas del módulo BR con opciones adicionales de creación de folletos.

7 Grapadora auxiliar: Grapa hasta 50 hojas de papel de 90 g/m².



Opciones de alimentación



1 Alimentador de gran capacidad:
Añade 2000 hojas A4
(hasta 200 g/m²).



2 Un alimentador de gran capacidad para grandes tamaños:
Añade 2000 hojas en tamaños hasta 330 × 488 mm y gramajes de hasta 300 g/m². Incluye compartimento de almacenamiento.



3 Dos alimentadores de gran capacidad para grandes tamaños:
Añade 4000 hojas en tamaños hasta 330 × 488 mm y gramajes de hasta 300 g/m².



GBC® AdvancedPunch™ y GBC® AdvancedPunch™ Pro2: Consentono di creare documentirilegati con finitura professionale internamente all'azienda combinando stampa, perforatura e fascicolazione in un unico comodo passaggio. Elija el taladro que mejor se adapte a sus necesidades; GBC AdvancedPunch Pro permite utilizar una gama más amplia de tamaños y gramajes de papel.

9 Módulos de acabado para producción pequeña3: Permite crear documentos encuadernados profesionalmente internamente combinando impresión, perforación y clasificación en un solo paso. También incluyen una bandeja de entrada con unidad intermedia. Elija entre el módulo de acabado para producción pequeña, con generador de folletos o con generador de folletos y plegadora.

10 Módulo de guillotina Xerox® SquareFold®2: Mejora la capacidad de la acabadora de producción pequeña con realizador de folletos con funciones muy solicitadas, como plegado con lomo cuadrado de cubiertas y corte lateral para producir folletos.