

Impresora de color XeroxColorQube 8570



CONSUMIBLES

Tinta Sólida

Cián 108R00931

Rendimiento (2 barras 4400 páginas)

Magenta 108R00932

Rendimiento (2 barras 4400 páginas)

108R00933 Amarillo

Rendimiento (2 barras 4400 páginas)

Negra 108R00934

Rendimiento (2 barras 4300 páginas)

Negra 108R00935

Rendimiento (4 barras 8600 páginas)

01 Hasta a 40 ppm en color y blanco y negro

02 No utiliza tóner, trabaja con paquetes de tinta sólida

03 Resolución de impresión 2400 FinePoint™

04 Imprima en todos los soportes, desde papel hasta etiquetas, sobres, cartulinas, tarjetas de visita y papel satinado

05 imprime en blanco y negro y en color con la misma rapidez

06 Rendimiento de 85.000 páginas mensuales

07 Capacidad estándar de papel 625 hojas

08 Memoria de impresión (normal/máx.)512 MB / 2 GB $\,$



ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Velocidad Color y blanco y negro

Color rápido: hasta 40 ppm De serie: hasta 30 ppm Mejorado: hasta 19 ppm

Producción máxima

85.000 páginas mensuales

AMPV

85.000 páginas mensuales

Velocidad Color y blanco y negro

1.000 - 8.000

Manejo de papel / Entrada de papel

Bandeja 1 (multiuso): 100 hojas. Tamaños personalizados, desde 76 × 127 hasta 216 × 356 mm



Bandeja 2: 525 hojas; Tamaños seleccionables:

desde 99 x 211 mm hasta 216 x 356 mm

Bandeja 3: 525 hojas Bandeja 4: 525 hojas Bandeja 5: 525 hojas

Manejo de papel / Salida de papel

350 hojas



TI ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Salida de la primera página

En solo 5 segundos (en color)

Resolución (máx.)

Hasta 2400 Finepoint™

Memoria (normal/máx.)

512 MB / 2 GB

Gestión del papel

Bandeja 1: de 60 a 220 g/m² Bandejas 2 a 5: de 60 a 220 g/m²

Tipo de papel

papel normal, transparencias, sobres, etiquetas, brillante, papel personalizado, cartulina, troquelado

Procesador

1 GHz

Dimensiones (ancho x largo x alto)

8570N, DN: 406 x 521 x 368 mm

Peso: 27,4 kg; 8570DT: 406 x521 x 495 mm

Peso: 32,6 kg

Alimentador para 525 hojas: 394 x 508 x 127 mm Peso: 5,2 kg; Carro de impresora con cajón de almacenamiento: 502 x 686 x 356 mm; Peso: 28,8 kg

Suministros

Tinta sólida XEROX genuina 2 barras de cián: 4.400 páginas 2 barras de magenta: 4.400 páginas 2 barras de amarillo: 4.400 páginas 2 barras de negro: 4.300 páginas 4 barras de negro: 8.600 páginas

Capacidad de conexión

10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6

Lenguajes de descripción de página

Adobe® PostScript® 3™ genuino, emulación PCL® 5c, PDF3

Funciones de impresión

De serie Colour By Words, Clasificación RAM, doble cara racional4, ajustes de controlador Earth Smart, controladores bidireccionales, impresión de folletos4, filigranas, impresión de varias páginas en una, medidor de tinta gráfico, color negro de reserva

Controladores de impresión

Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS®, versión 10.5 y posteriores, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®y controladores de impresión Walk-Up

Requisitos eléctricos

Alimentación: de 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz Consumo Promedio: 252 W; en espera: 104 W; en modo hibernación:45 W

Entorno de funcionamiento

Temperatura: En funcionamiento: de 10 ° a 32 °C; Humedad relativa: En funcionamiento: de 10% a 80%; Niveles sonoros: En impresión: menos de 59 dBA, en reposo: menos de 31dBA





