



Xerox® DocuMate® 4790

Escáner ideal para ambientes con escaneo y distribución de gran volúmen

CONSUMIBLES

70-0537-000 Imprinter Kit

70-0565-000 Roller Exchange Kit

96-X216-000 Cleaning and Maintenance Kit

Requerimientos Mínimos del Sistema para PC

- Intel® Pentium® 4 o procesador equivalente
- Windows 8 / 7 / Vista® / XP®
- 2GB RAM
- Disco duro con espacio de 350 MB disponible
- Operador DVD-ROM
- Puerto USB Consumibles
- 4790ROLL-KIT – Ensamblaje de rodillo de instalación para usuario. El kit de rodillo dura hasta 350,000 escaneadas, dependiendo de las condiciones para escanear.



01 90 ppm / 180 ipm* @ 200 dpi

02 Tamaño de papel A3 (11" x 17")

03 Factoría Automatizada de Documentos que sostiene 200 páginas

04 ciclo de trabajo de hasta 15,000 hojas por día

ESPECIFICACIONES

Velocidad de Escaneo

90 ppm / 180 ipm (blanco y negro, escala de gris o a color en 200 dpi, tamaño paisaje A4 (8.5" x 11"))

70 ppm / 140 ipm (blanco y negro, escala de gris o a color en 300 dpi, tamaño paisaje A4 (8.5" x 11"))

Método de Escaneo

Alimentación Automática de Documento

Sensor de Imagen

Dispositivo de Acoplamiento de Carga

Fuente de Luz

Fuente de luz blanca LED

Fondo

Fondo intercambiable de color negro o blanco

Resolución Óptica

600 dpi

Interface

USB 2.0 de alta velocidad (1.1 compatible)

Detección

Detección ultrasónica de doble alimentación, detección de documentos grapados

Tamaño Mínimo de Documento ADF

48 mm x 70 mm (1.9" x 2.8")

Tamaño Máximo de Documento ADF

305 x 432 mm (12" x 17"); Tamaños personalizados de hasta 305 x 2540 mm (12" x 100")

Capacidad ADF

200 hojas (papel de 20 lb., 75-80 g/m²)

Peso de Documento

5 – 42 lbs. (20 – 157 g/m²)

Grosor de Documento

1.6- 7.9 mils (0.04 – 0.2 mm) Nota: 1 mil – 0.001".

Ciclo de Trabajo

15,000 páginas/día

Requerimiento de Energía

AC 100 – 240 V, 50/60 Hz

Dimensiones

468mm (ancho) x 444mm (diámetro) x 339mm (alto)
(18.5" x 17.5" x 13.4")

Peso

18 kg (40 lbs.)



Suministros, equipos de impresión y copiado