



Phaser® 5550N

Impresora láser blanco y negro para tamaño tabloide



- 01 Impresión rápida de hasta 50 ppm
- 02 Resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp
- 03 Tiempo de salida de la primera página tan rápido como en 6,5 segundos
- 04 Ciclo de trabajo de 300000 páginas por mes
- 05 A x P x Alt.:
25,2" x 20,7" x 19,6"
640 x 525 x 498 mm
- 06 Memoria de 256 MB, ampliable a 1 GB
- 07 10/100/1000 Ethernet

CONSUMIBLES

- 106R01294 Cartucho de tóner
- 113R00685 Cartucho de tambor para PagePack
- 109R00732 Kit de mantenimiento a 220 voltios (300.000 págs.)
- 113R00670 Cartucho de tambor 60,000 pages

ESPECIFICACIONES GENERALES

Ciclo de trabajo

Hasta 300000 páginas/mes

Velocidad

Hasta 50 ppm (carta)

Manejo del papel (entrada)

Bandeja 1 (Multipropósito): 100 hojas;
Tamaños personalizados: 3,5" x 3,87" a 11,7" x 17"
/ 89 x 98 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 2: 500 hojas; Tamaños personalizados:
5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" /
140 x 182 mm a 297 x 432 mm
Bandeja 3: 500 hojas; Tamaños personalizados:
5,5" x 7,16" a 11,7" x 17" /
140 x 182 mm a 297 x 432 mm

Salida del papel

500 hojas



ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Tiempo de salida de la 1ª página

6,5 segundos

Resolución (máx.)

1200 x 1200 ppp reales

Procesador

500 MHz

Memoria (estándar/máxima)

256 MB / 1 GB

Conectividad

10/100/1000Base-T Ethernet, Paralelo, USB 2.0

Lenguajes de descripción de página

Adobe® PostScript® 3™, emulación PCL® 6 / PCL® 5e, Direct PDF (con disco duro opcional)

Funciones de impresión

Bandejas inteligentes, Impresión de folletos, Impresión completa, Imagen en negativo, Imagen en espejo, Escala, Marcas de agua, Ajuste automático, Páginas de tamaño personalizado, Cubiertas, Separadores, Compaginado en memoria RAM, Impresión de más de una página en una sola hoja, Notificación de finalización de trabajos

Administración del equipo

Servidor web integrado CentreWare® IS, CentreWare® Web, Puerta de enlace Xerox NDPS, Herramienta de análisis de uso de Xerox, alertas por e-mail MaiLinX, Notificación de alertas PrintingScout®, PhaserSMART®

Controladores de impresión

versión 10.3 ó superior, Novell Netware® 5.x/6.5 (sólo NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, Controladores de impresora Xerox Walk-Up® con Windows 2000 ó superior

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Destinos de escaneado

Escaneado a correo electrónico, USB, carpeta, FTP, SMB, PC local, PC en red, unidad local

Funciones de escaneado

Resolución de hasta 4800 x 4800 ppp, color de 24 bits y escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (de una o de varias páginas), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

Funciones de fax

33.6 Kbps con compresión de MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Libreta de direcciones (hasta 200 números de marcación rápida y 209 grupos de números de marcación), Resolución de hasta 300 x 300 ppp, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de fax en color, Envío retrasado, Reenvío de fax a correo electrónico/ fax, Protección contra fax no deseado, Recepción en memoria, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro.

Suministros

Cartuchos de impresión de gran capacidad:

3320: 11,000 páginas estándar

3325: 11,000 páginas estándar

3315: 5,000 páginas estándar

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:

3320: 5,000 páginas estándar

3325: 5,000 páginas estándar

3315: 2,300 páginas estándar

Controladores de impresión

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versión 10.5 y subsiguientes, ORACLE® Solaris 9 y 10, Red Hat® Enterprise Linux®4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UX®, Xerox® Global Print Driver® y Xerox® Mobile Express Driver®.

Ambiente operativo

Temperatura de almacenamiento: 32-104°F (0-40°C); temperatura de funcionamiento: 50-90°F (10-32°C). Humedad de funcionamiento: 20% a 80%. niveles de presión durante la impresión/ copiado, 53 dB(A); en espera, 26 dB(A). Tiempo de calentamiento (del modo de reposo): 35 segundos.

Energía eléctrica

Energía: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 6.5A o 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.3A. Consumo de energía en espera, 50 W; durante la impresión, 600 W; en modo reposo, 8 W. Calificación ENERGY STAR®.

