



WorkCentre® 3325 DN



01 Impresora multifunción e impresora en blanco y negro tamaño carta

02 Incluye de manera estándar un alimentador automático de documentos a dos caras que agiliza las tareas de escaneado, copiado y faxeado a dos caras

03 Escaneado directo al correo electrónico, el escaneado de red y el escaneado directo a dispositivos de memoria USB

04 Velocidad de impresión de hasta 37 ppm y el tiempo de salida de la primera página 6.5 segundos

05 Calidad de imagen de hasta 1200 x 1200

06 Rendimiento de 80.000 páginas mensuales

07 Impresión de hasta 33-37 ppm

08 Capacidad estándar de 250 hojas

09 Procesador de 600 MHz

CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner

Cartucho de impresión de capacidad normal
106R02309 / Rendimiento (2.300 páginas)

Cartucho de impresión WorkCentre
106R02311 / Rendimiento (5000 páginas)

Cartucho de impresión de gran capacidad
106R02313 / Rendimiento (11.000 páginas)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Velocidad

Hasta 37 ppm en tamaño carta y 35 ppm en A4

Ciclo de trabajo

Hasta 80,000 páginas/mes

Impresión a dos caras automática

Estándar

Manejo del papel / Entrada

Bandeja especial: 50 hojas; tamaños personalizados:
de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.

(de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm)

Bandeja 1: 250 hojas; tamaños personalizados:
de 3 x 5 pulg. a 8.5 x 14 pulg.

(de 76 x 127 mm a 216 x 356 mm)

Manejo del papel / Salida

150 hojas

Tiempo de salida de la primera página

6.5 segundos

Resolución de impresión (máx.)

Hasta 600 x 600 ppp
(calidad de imagen: 1200 x 1200)

Procesador

600 MHz

Memoria (estándar/máx.)

256 MB/768 MB

Unidad local

2 GB

Conectividad

USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi

Lenguajes de descripción de páginas

Emulaciones de PCL® 5e y 6, emulación de PostScript® 3™, emulación de PDF, XPS®

Funciones de impresión

Marcas de agua, Clasificación, Impresiones a dos caras automáticas, Varias en 1, Póster, Impresión de folletos, Tamaños de hojas personalizados, Ajuste a la hoja, Ajuste a escala, Modo de ahorro de tóner, Modo ecológico, Impresión desde USB2, Planificación de tareas, Impresión desde unidad local, Guardar e imprimir



ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Tiempo de salida de la primera página

10 segundos

Resolución de las copias (máx.)

Hasta 600 x 600 ppp

Funciones de copiado

Supresión automática de fondo, Control de oscuridad, Copia de tarjeta de ID, Desplazamiento de márgenes, Creación de folletos, Copia de libros con borrado de centros, Borrado de bordes, Varias en 1, Interrupción de tareas, Preparación de tareas, Modo fotografía, Programación a futuro, Copia de pósteres

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Destinos de escaneado

Escaneado a correo electrónico, USB, carpeta, FTP, SMB, PC local, PC en red, unidad local

Funciones de escaneado

Resolución de hasta 4800 x 4800 ppp, color de 24 bits y escala de grises de 8 bits, PDF/JPEG/TIFF (de una o de varias páginas), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Funciones de fax

33.6 Kbps con compresión de MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Libreta de direcciones (hasta 200 números de marcación rápida y 209 grupos de números de marcación), Resolución de hasta 300 x 300 ppp, Rediscado automático, Reducción automática, Envío de fax en color, Envío retrasado, Reenvío de fax a correo electrónico/ fax, Protección contra fax no deseado, Recepción en memoria, Fax en la PC (en Windows solamente), Fax seguro.

Suministros

Cartuchos de impresión de gran capacidad:

3320: 11,000 páginas estándar

3325: 11,000 páginas estándar

3315: 5,000 páginas estándar

Cartuchos de impresión de capacidad estándar:

3320: 5,000 páginas estándar

3325: 5,000 páginas estándar

3315: 2,300 páginas estándar

Controladores de impresión

Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® versión 10.5 y subsiguientes, ORACLE® Solaris 9 y 10, Red Hat® Enterprise Linux®4, Fedora Core, SUSE, AIX 5, HP-UJ®, Xerox® Global Print Driver® y Xerox® Mobile Express Driver®.

Ambiente operativo

Temperatura de almacenamiento: 32-104°F (0-40°C); temperatura de funcionamiento: 50-90°F (10-32°C). Humedad de funcionamiento: 20% a 80%. niveles de presión durante la impresión/ copiado, 53 dB(A); en espera, 26 dB(A). Tiempo de calentamiento (del modo de reposo): 35 segundos.

Energía eléctrica

Energía: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 6.5A o 220-240 VAC, 50/60 Hz, 3.3A. Consumo de energía en espera, 50 W; durante la impresión, 600 W; en modo reposo, 8 W. Calificación ENERGY STAR®.

